



Tabla de especificaciones

Tipo de conexión	Paralelo (10 - 14 AWG)
Certificaciones	ANSI/UL 1449 Third Edition, UL1283 para ubicación Tipo 2, CSA Listed, CE Listed
Nivel de protección de corriente de fuente	Todos los modos estándar (Línea-Línea, Línea-Neutro, Línea-Tierra, Neutro-Tierra)
Rango de protección de corriente	ACV 65 kA/modo, 130kA/fase // otros 80 KA/modo, 160 KA/fase
Atenuación de RFI y EMI a 50 ohm	63 dB máximo de 10 kHz a 100 MHz
Tiempo de respuesta	Menor a 0.5 ns
Frecuencia de operación	47 Hz - 63Hz
Encapsulado	NEMA 12, 4 y 4x
Corriente de falla	200 kAIC
Tipo de locación	Tipo 1
Corriente nominal de descarga	20 kA
Frecuencia de línea	47 Hz - 63 Hz
Voltaje de línea	+/-15% nominal
Temperatura	-40 °C a 60 °C
Humedad relativa	Hasta 95% sin condensación
Altitud	Hasta 18000 ft.
Ruido audible	Menos de 45 dBA
Monitoreo estándar	LEDs y alarma audible (estándar), contactos secos (opcional)