



Tabla de especificaciones

Número de Parte	Descripción
Software Axtrax AS-225	Plataforma de control de acceso en red. Soporta múltiples redes de controladores para puerta. Administración en tiempo real del sistema de control de acceso. 30 000 usuarios registrados con derechos. Monitorea hasta 2 000 puertas. Configuración de hasta 128 grupos de acceso.
Controlador de acceso AC-225	Cada panel tiene la capacidad de monitorear hasta 2 puertas. Hasta 3 000 usuarios por cada panel. Historial de hasta 20 000 registros de eventos. 4 entradas, 4 salidas (hasta 12 entradas y 8 salidas con la tarjeta de expansión MD-IO84). Sistema de red TCP/IP incorporado. Soporta configuración de 1 puerta (entrada/salida) o 2 puertas (entrada/entrada, salida/salida). Espacio para una batería de seguridad de 7 A.
Lectoras	Compatible con lectoras de proximidad RFID, PIN, PIN+PROX. Compatible con tarjetas inteligentes y sistema biométricos. Protocolo de comunicación: Clock&Data, Wiegand 26 bits.
Cerraduras electromagnéticas	Opción de 600 lb (LS-200) y 1200 lb (LS220). Alimentación: DC 12 V/DC 24 V.